




MB100S

异形媒体播放器

规格书



目录

1 更新记录 1

2 产品概述 1

3 产品特色 1

4 产品特性 2

 4.1 功能特性 2

 4.2 音视频功能 2

 4.3 终端管理 3

5 产品外观 3

 5.1 数据接口说明 3

 5.2 指示灯说明 4

 5.3 尺寸图 5

6 产品规格 5

 6.1 性能参数 5

 6.2 规格参数 6

7 注意事项 6

1 更新记录

文档版本	硬件版本	发布时间	更新记录
V4.0	MB1 (V1.6)	2025 年 8 月 1 日	文档更新首次发布

2 产品概述

MB100S 是一款异形定制的媒体播放器，采用高性能 4 核 CPU+4 核 GPU 芯片组并集成发送卡为一体，带载 65 万像素点，针对异形屏能有效提高带载利用率，具有强大的视频处理能力和超高性价比。MB100S 可广泛应用于各商业领域的球形 LED 屏、圆环屏等异形 LED 屏，自带多媒体播放功能，无需电脑作为视频播放源，具有显著优势。



3 产品特点

- 支持 Android7.1 系统；
- 支持手机、平板、PC 全方位节目控制及显示屏控制
- 支持多屏同步播放机制
- 支持 WIFI 连接并可做 WIFI 热点
- 功耗低，发热小，性能稳定可靠适用于宽温度范围
- 体积小巧，便于安装维护

4 产品特性

4.1 功能特性

- 支持高清视频、图片、文本、天气、时钟等各种节目
- 支持多窗口播放，可自由设定窗口大小和位置并支持窗口叠加
- 支持 LAN/WIFI/4G 等多种联网方式
- 提供 ANDROID/IOS 系统 APP
- 可用 PC、手机、Pad 等设备进行节目管理和参数设置，操作灵活方便
- 支持 RS485 传感器接口支持温度、湿度、亮度等环境参数监测
- 支持 NTP 精确定时
- 支持多屏同步显示
- 支持 HDMI 输出
- 支持 U 盘更新节目，即插即播
- 可通过云平台进行节目更新和管理
- 支持自动和定时的智能亮度调节
- 支持 AUTOLED 上位机软件监控发送卡运行参数及状态
- 支持球形屏、圆环屏等各种 LED 异形屏控制

4.2 音视频功能

节目分区	支持节目窗口任意分区，支持窗口任意层叠
视频格式	MP4、MPG、MKV、MOV、3GP、WEMB 等常见视频格式
音频	MPEG-1 Layer III, AAC 等
图片格式	支持 jpg、png、gif 等
文本显示	单行文本，静态文本，多行文本等
画面分割	支持视频、图片、滚动字幕、LOGO、日期时间；画面可自由分割排布
OSD 支持	支持真彩 OSD，能显示在任意位置，支持视频/图文混合，能在视频上叠加图文，支持完全透明、不透明、半透等效果。

RTC 实时时钟	实时时钟显示和管理
----------	-----------

4.3 终端管理

网络通讯	LAN/WiFi/4G 接入网络
节目更新方式	U 盘节目即插即播；管理终端网络发送
管理设备	PC、Android、iOS 等智能终端设备
无线控制	亮度实时调整、显示开关、系统参数配置、节目播放控制、无线发送节目
亮度自动调整	支持按照时间或根据环境亮度进行屏体亮度自动调整
定时播放	支持按照节目单方式进行播放
定时开、关机	通过管理系统可集中设置
管理软件	APP 支持各种 android、IOS 设备

5 产品外观

前面板



*产品照片仅供参考，请以实际购买到的产品为准

5.1 数据接口说明

前面板	
接口名称	接口说明
DC 5V	输入电源接口：5.5*2.5MM
AUDIO	1/8" (3.5mm)TRS 插头音频输出

LAN	百兆网接入网络
USB	USB2.0*2 个，可外接 U 盘存储或其它设备
WiFi	WiFi 天线接口
4G	4G 天线接口（选配 4G 模块时，配装 4G 天线接口）

后面板




*产品照片仅供参考，请以实际购买到的产品为准

后面板	
接口名称	接口说明
LEDOUT	千兆网口输出信号到接收卡
HDMI	HDMI 输出
CONFIG	B 型 USB 接口设置显示屏参数
SENSOR	光感探头接口
SIM	Micro SIM 卡，4G 手机卡

5.2 指示灯说明

名称	指示灯说明
4G	4G 指示灯，接入 4G 网络常亮
WiFi	WiFi 指示灯，接入无线网络常亮
PWR	电源指示灯，接通电源常亮
SYS	系统指示灯，系统运行时闪烁

5.3 尺寸图



公差: ± 0.3 单位: mm

6 产品规格

6.1 性能参数

性能参数	处理器: 4 核 CPU 内存: 1G DDR3 高速运存 闪存: 8G EMMC 高速存储 分辨率: 支持 1080P 高清硬解码播放
------	--


网络接入方式	百兆 LAN、WiFi AP/STATION、4G 模块
处理能力	带载 65 万像素， 最宽 1920 像素，最高 1080 像素
支持接收卡	摩西尔接收卡

6.2 规格参数

电气参数	输入电压	5V
	额定功率	6W
工作环境	工作温度	-20℃ ~60℃
	工作湿度	0%RH~80%RH 无凝固
存储环境	存储温度	-40℃ ~80℃
外形尺寸	158mm×112.2mm×29.75mm	
净重	0.41Kg	
包装信息	标配清单	USB 调试线、Wi-Fi 天线 1 条、5V 电源适配器、1×合格证
	选配清单	4G 模块（含 4G 模块、天线与天线座）
	外箱尺寸	275mm×211mm×76mm
	外包装重量	0.77kg
	分装方式	单台设备，外包装随数量多少改变，大小不定

7 注意事项

- 安装过程须由专业人员完成。
- 必须防静电。
- 请注意防水，除尘。



全国售后服务热线：400-881-3531

官网：www.mooncell.com.cn

地址：深圳市宝安区石岩街道宝石南路第三工业区摩西尔大楼

